

IP BARRIER GATE S

TOEGANGSBEHEER VAN UW FACILITEIT

IP Barrier Gate S zorgt voor een effectieve afsluiting van terreinen en garages. De IP Barrier Gate S is een kwalitatief hoogwaardige en duurzame slagboom, geschikt voor hoogfrequent gebruik voor een maximale arm lengte van 3,5 meter.

IP Barrier Gate S kan uitgerust worden met kentekenherkenning die in de bovenkap wordt geïntegreerd. Deze kan dubbelzijdig toegepast worden. Ook is het mogelijk om LED verlichting aan te brengen aan de onderzijde van de arm.



STANDAARD

- Aluminium arm
- Dubbel gelagerd
- Rubberen stootprofiel
- Geavanceerde besturingslogica
- Mechanische vergrendeling
- Drievoudige voertuigdetectie
- Stalen behuizing (2mm)
- Anticorrosie behandeling
- Zes programmeerbare uitgangen
- Kleur RAL 9007 en RAL 9004

OPTIONEEL

- LED verkeerslicht in slagboomarm
- Kentekenherkenning geïntegreerd
- Behuizing in RAL kleur naar keuze
- Aluminium knikarm
- Automatisch openen bij spanningsuitval
- Behuizing in RVS
- Stalen fundatie
- Opvangpaal

DETAILS

- Voeding 100-240 Volt
- Max. energieverbruik 322 VA
- Bewegingstijd (open-dicht) 1,9 tot 2,5 sec.
- Omgevingstemperatuur -30° C tot + 50° C
- Luchtvochtigheid max. 95%
- Geluidsniveau (afstand 1 m) ≤ 60 dB (A)
- Gewicht ~ 70 kg (exclusief fundatie)

KEURMERKEN



AFMETINGEN

