



IPPARKING



IP-BARRIER GATE S

- LED verlichting in slagboomarm en bovenkap (optioneel)
- Kentekenherkenning geïntegreerd (optioneel)
- Geschikt voor hoogfrequent gebruik
- Bewegingstijd (open-dicht) 1,9 sec.
- Kan dubbelzijdig toegepast worden



BEWEGINGSTIJD
1,9 SEC.




VOEDING
100-240 VOLT



ENERGIEVERBRUIK
322VA



TEMPERATUUR
-30°C TO + 50°C



GELUIDSNIVEAU
:: 60 DB (A)



GEWICHT
~ 70KG



LUCHTVOCHTIGHEID
MAX. 95%

STANDAARD

- Aluminium arm
- Dubbel gelagerd
- Rubberen stootprofiel
- Geavanceerde besturingslogica
- Mechanische vergrendeling
- Drievoudige voertuigdetectie
- Stalen behuizing (2mm)
- Anticorrosie behandeling
- Zes programmeerbare uitgangen
- Kleur RAL 9007 en RAL 9004

OPTIONEEL

- LED verkeerslicht in slagboomarm
- LED verkeerslicht in de bovenkap
- Kentekenherkenning geïntegreerd
- Behuizing in RAL kleur naar keuze
- Aluminium knikarm
- Automatisch openen bij spanningsuitval
- Behuizing in RVS
- Stalen fundatie
- Opgangpaal

AFMETINGEN

